

Akuvox S538

Идеальный выбор для контроля доступа

Akuvox S538 – полностью настраиваемое решение для контроля доступа в многоквартирных домах, офисных зданиях, закрытых жилых комплексах и промышленных зданиях.

Основная информация

- Алюминиевая панель с 8-дюймовым сенсорным экраном;
- Операционная система Android;
- Широкоугольная камера: 120° (Г), 64° (В);
- Двухсторонняя аудиосвязь через IP с эхоподавлением;
- Разнообразные методы доступа: лицо, карта, PIN-код, BLE и QR-код;
- Врезной и накладной монтаж;
- Соответствие стандартам SIP и ONVIF;



Физические параметры и питание

- Передняя панель: Алюминий
- Дисплей: 8-дюймовый, IPS, 800x1280
- Основная камера: 5 Мп., со Starlight
- Дополнительная камера: 2Мп.
- Сканер QR-кода: Есть
- ИК-подсветка: Есть; Белая подсветка: Есть
- Датчик света: Есть; Датчик движения: Есть
- Порт Wiegand: Есть; Порт RS485: Есть
- Линейный выход: Есть
- Считыватель RF-карт: 13.56МГц & 125кГц, NFC
- Реле: 3; Входы: 3
- Микрофон: 2; Динамик: 1
- Кнопка сброса: 1; BLE: Есть
- Защита от демонтажа: Есть
- Порт Ethernet: 1xRJ45, 10/100Мбит/с, адаптивный
- 802.3at Подача питания для устройства по кабелю данных (Ethernet)
- Питание на входе: 1, пост., 24В/2А
- Питание на выходе: 1, пост., 12В/0.5А
- Степень пылевлагозащиты: IP66
- Степень ударопрочности: IK08
- Монтаж: Накладной или врезной
- Размеры: 297x136.4x29мм
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -40°C ~ +55°C
- Температура хранения: -30°C ~ +70°C



Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Видео

- Матрица: 1/2.65", CMOS у основ. камеры
- Форматы: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Видеокодек: H.264; Технология видео: HDR
- Разрешение: до 1920x1080
- Кадров/сек: 25
- Угол обзора: 120°(Г) / 64°(В)
- Совместимость со сторонними системами видеонаблюдения

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Эхоподавление
- Активация голосом

Протоколы

- IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Обслуживание

- Автоматическая настройка
- Управление через веб-интерфейс
- Резерв. копирование / восст. настроек
- Системный журнал (включая журнал доступа)

Управление

- Управление реле через DTMF-команды
- Различные методы разблокировки: Лицо, EM-Marine/Mifare карта, PIN-код, BLE
- Постоянно работающая камера
- Скорость распознавания лица: <200мс
- Точность распознавания лица: 99.7%
- Минимальная освещённость: 0.1Люкс

Хранение данных

- Пользователи: 50.000; Контакты: 50.000
- Шаблоны распознавания: 50.000
- Карты: 200.000; PIN: 50.000

Тип карт

- EM-Marine, Mifare, DesFire (EV1/EV2/Ev3), Felica



Официальный дистрибьютор
Акivoх в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru